

GEFAS

Gesellschaft für Fahrzeug-, Agrartechnik und Stahlbau mbH Roßla in Kooperation mit HEMATEC

Arbeitsbühnentransporter

Zu den Grundausstattungen zählen:

- Hilfsrahmen für den Aufbau in niedrigbauweise, aus hochwertigen Stahlprofilen voll verschweißt
- Rahmenkröpfung am Überhang des Fahrzeuges um 7 °
- Hydraulisch gesteuerte (senken, heben und verschiebbar) Verladerampen (nicht faltbar)
 - Faltbare Rampen sind auch lieferbar
- Unsere Hydraulikanlage passen wir Ihren Wünschen an,
 - Elektrohydraulik um auch in Wohngebieten geräuscharm und zuverlässig Be- und Entladen zu können
 - Auch bieten wir den Antrieb der Hydraulik über den Nebenantrieb des Fahrzeuges an
- Hydrauliksteuereinrichtung auf Wunsch spritzwassergeschützt in Kunststoffkasten verbaut
- Abstützung über zwei manuell klappbare Hydraulikstützzylinder
- Elektroseilwinde oder Hydraulikseilwinde mit einer Zugkraft von 3000 kg
 - Seilwinden mit größerer Zugkraft sind auf Kundenwunsch ebenfalls lieferbar
- Plateauboden aus Schwerlastgitterrosten bündig mit Außenrahmen verlegt
- Ladungssicherungseinrichtungen ca. 5,0 t
- Lackierungen bei Plateaufahrzeugen einfarbig in Fahrerhausfarbton nach RAL
 - Sonderausführungen können selbstverständlich berücksichtigt werden
- Stirnwand mit Vorrichtungen zum Verstauen verschiedener Zurrmittel





Wir erstellen mit Ihnen gemeinsam das Fahrzeugkonzept, welches auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Nutzlasten für verschiedene Tonnageklassen:

Fahrgestell

Nutzlast

12 t

ca. 5000 kg

15 t

ca. 7800 kg

18 t

ca. 8700 kg

26 t

ca. 15000 kg



HEMATEC-Arbeitsbühnen GmbH · Bärnsdorfer Straße 179 · 01127 Dresden
 Telefon (+49)(0)351 / 89 75 50-533 · Fax (+49)(0)351 / 89 75 50-55
 info@hematec-online.de · www.hematec-arbeitsbuehnen.de